

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15



개요

Cube의 웹 콘솔에서 시스템 사용자 계정을 추가, 편집 및 제거하기 위한 인터페이스를 제공합니다. 표시된 사용자 계정으로 시스 템에 액세스 할 때 사용자를 인증하고, 시스템에 대한 액세스 권한을 설정하고 시스템에 있는 모든 사용자 계정을 표시합니다.

root@ ablecube33-1					⑦ 도움말 ▪	🔅 세션 🝷
Q. 검색 시스템	› 그룹 wheel: 0 (root: 5	(tss: 2) 62 더 알아보기				규 그룹 만들기
개요 기록	계정				Q , 이름, 그룹 또는 ID 검색	신규 계정 만들기
저장소	사용자 이름 1 root 사용자계정	성명 I root	ID ‡	최근 활성	그룹 admin (root)	:
패드규 8						
가상 머신 계정						
서비스 🕕						
도구						
소프트웨어 최신화						
응용프로그램						
진단 보고서						
커널 덤프						
터미널						

관리자 권한이 할당된 계정으로 로그인 한 후 계정 메뉴에서 다음 작업을 수행 할 수 있습니다.

- 새 사용자 계정 추가 및 삭제
- 계정 잠금
- 사용자 세션 종료
- 암호 설정 및 강제 변경
- 승인된 공개 SSH 키 추가

🚹 Info

관리 권한이 없는 사용자 계정의 경우 해당 계정에 대한 암호 설정 및 SSH 키 추가 작업만 수행할 수 있습니다.

새 계정 추가

시스템에 사용자 계정을 추가하고 계정에 대한 관리 권한을 설정합니다.

관리 권한을 가진 새 계정을 추가하려면 :

root@ ablecube33-1					⑦ 도움말 -	🏟 세션 🝷
Q. 검색	→ 그룹 wheet 0 root 5 tss:2 62 더 알아	신규 계정 만들기				신규 그룹 만들기
지스템		성명	ablecloud			
기록	계정	사용자 이름	ablecloud		Q 이름, 그룹 또는 ID 검색	신규 계정 만들기
저장소	사용자 이름 1	홈 디렉토리	/home/ablecloud			
네트워킹		쉨	/bin/bash	•		•
포드맨 컨테이너						
가상 머신		사용자 ID	1000			
계정		인증	● 비밀번호 사용 □ 처음 로그인에서 비밀번호를 변경해야 합니다			
서비스 🕛			○ 비밀번호 인증을 허용하지 않습니다 ③			
ABLESTACK		비밀번호		Θ		
			강력한 비밀번호			
		비밀번호 확인		0		
소프트웨어 최신화		생성 취소				
응용프로그램						
진단 보고서						
커널 덤프						
터미널						
SELinux						

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.

2. 계정 메뉴를 클릭합니다.

3. **새 계정을 만들기** 버튼을 클릭합니다.

- 4. 성명과 사용자 이름을 입력합니다.
 - 성명 항목에 입력된 문자는 사용자 이름 항목에 자동으로 입력됩니다.

5. 암호 항목에 암호를 입력하면 확인 항목에 암호가 올바른지 확인을 위해 다시 입력합니다.

- 필드 아래에 있는 색상 막대는 입력한 비밀번호의 보안 수준을 보여 주므로 취약한 비밀번호로 사용자를 생성 할 수 없습니다.
- 6. 생성 버튼을 클릭합니다.

7. 새로 생성된 계정을 클릭합니다.

비밀번호 만료 설정

기본적으로 사용자 계정은 암호가 만료되지 않도록 설정되어 있습니다. 정의된 날짜 후에 만료되도록 시스템 암호를 설정할 수 있습니다. 암호가 만료되면 다음 로그인 시도에서 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

비밀번호 만료 설정하려면 :

root@ ablecube33-1					⑦ 도움말 ▾	🏟 세션 👻
Q. 검색						
시스템	> 그룹 wheel:0 root:5	tss: 2 63 더 알아보기				신규 그룹 만들기
개요	-11-21					
기록	계성				Q. 이름, 그룹 또는 ID 검색	신규 계성 만들기
저장소	사용자 이름 🕇	성명 💲	ID 1	최근 활성 🛛	그룹	
네트워킹	root 사용자계정	root	0	로그인 상태	admin (root)	:
포드맨 컨테이너	ablecloud	ablecloud	1000	2025. 4. 30. 오후 3:47	ablecloud	I
가상 머신						
계정						
서비스 🕕						
ABLESTACK						
도구						
소프트웨어 최신화						
응용프로그램						
진단 보고서						
커널 덤프						
터미널						
SELinux						

- 1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
- 2. 암호 만료를 적용할 사용자 계정을 선택합니다.

root⊚ ablecube33-1				⑦ 도움말 -	🏩 세션 👻
Q. 검색	계정 > ablecloud				
시스템	ablectourd		비밀번호만료		1조근 사제
개요	ablecioud		○ 비밀번호가 만료되어서는 안됩니다 ● 100 일 마다 비밀번호를 변경해야 합니다		
기록	성명	ablecloud			
저장소	사용자 이름	ablecloud	면성 위소		
네트워킹	그룹	ablecloud			-
포드맨 컨테이너	마지막 로그인	2025. 4. 30. 오후 3:47			
가상 머신	옵션	🗌 대화형 비밀번호 허용 안 함 ③ 계정 잠금을 하지 않	습니다 편집		
계정	비밀번호	비밀번호 설정 강제 변경 비밀번호가	만료되어서는 안됩니다 편집		
서비스 🔋	홉 디랙토리	/home/ablecloud			
ABLESTACK	쉡	/bin/bash 변경			
도구					
소프트웨어 최신화	승인된 공개 SS	H키			키추가
응용프로그램					
진단 보고서			이 계정에 승인된 공개키가 없습니다.		
커널 덤프					
터미널	로그인 기록				
SELinux					

- 3. 사용자 계정 설정에서 비밀번호가 만료되어서는 안됩니다 편집 버튼을 클릭합니다.
- 4. 암호 만료 화면에서 _____일 마다 비밀번호를 변경해야 합니다 버튼을 선택하고, 암호가 만료되는 일 수를 나타내는 양의 정수를 입력합니다.
- 5. **변경** 버튼을 클릭합니다.

비밀번호 만료 적용한 경우 Cube의 웹 콘솔에서 계정 메뉴에 사용자를 선택하면 만료 날짜가 포함된 링크가 표시됩니다.

root@ ablecube33-1			? 도움말 ▾	🗱 세션 👻
Q. 검색	계정 > ablecloud			
시스템	ablecloud		세션	종료 삭제
개요				_
기록	성명	ablecloud		
저장소	사용자 이름	ablecloud		
네트워킹	그룹	ablecloud		•
포드맨 컨테이너	마지막 로그인	2025. 4. 30. 오후 3:47		
가상 머신	옵션	🗌 대화형 비밀번호 허용 안 함 🕐 계정 잠금을 하지 않습니다. 편집		
계정	비밀번호	비밀번호 설정 강제 변경 2025년 8월 8일에서 비밀번호를 변경해야 합니다 관집		
서비스 🕕	홈 디렉토리	/home/ablecloud		
ABLESTACK	쉗	/bin/bash 변경		
도구				
소프트웨어 최신화	승인된 공개 SSH	17		키 추가
응용프로그램				
진단 보고서		이 계정에 승인된 공개키가 없습니다.		
커널 덤프				
터미널	로그인 기록			
SELinux				

비밀번호 변경

비밀번호 변경은 해당 사용자의 비밀번호를 변경하는 것을 의미합니다. 계정의 비밀번호를 Cube UI에서 간편하게 변경 가능합 니다.

	1 1 .						
root@ ablecube33-1						⑦ 도움말 -	🛊 세션 🝷
Q, 검색	계정 > ablecloud						
시스템			비밀번호 설정				
개요	ablecloud		신규 비밀번호		0		종료 삭제
기록	성명	ablecloud	신규 비밀번호 확인		0		
저장소	사용자 이름	ablecloud					
네트워킹	그룹	ablecloud	비밀번호 설정	취소			•
포드맨 컨테이너	마지마 르그의	2025 4 20 9 5 2:47					
가상 머신							
계정	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	□ 내와형 미일먼호 허용 및 암 ⑦) 계정 삼금을 하시 않습니다	변입			
서비스 🕕	비밀번호	비밀번호 설정 강제 변경	2025년 8월 8일0	에서 비밀번호를 변경해야 합니다 편집			
ABLESTACK	홈 디렉토리	/home/ablecloud					
	쉡	/bin/bash 변경					
도구							
소프트웨어 최신화	승인된 공개 SSH	ㅓ키					키추가
응용프로그램							
진단 보고서				이 계정에 승인된 공개키가 없습니다.			
커널 덤프							
터미널	로그인 기록						
SELinux							

비밀번호 변경 하려면 :

- 1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
- 2. 비밀번호 변경할 사용자 계정을 클릭합니다.
- 3. **비밀번호 변경** 버튼을 클릭합니다.

사용자 세션 종료

사용자는 시스템에 로그인 할 때 사용자 세션을 생성합니다. 사용자 세션 종료는 시스템에서 사용자를 로그아웃하는 것을 의미합 니다. 구성 변경에 민감한 관리 작업 (예 : 시스템 업그레이드)을 수행해야하는 경우 유용 할 수 있습니다.

Cube의 웹 콘솔의 각 사용자 계정에서 현재 사용중인 웹 콘솔 세션을 제외한 계정에 대한 모든 세션을 종료 할 수 있습니다. 이것 은 시스템에 대한 액세스를 잃어버리는 것을 방지합니다.

사용자 세션 종료하려면 :

root@ ablecube33-1			⑦ 도움말 -	🏟 세션 👻
Q, 검색	계정 > ablecloud			
시스템	ablaslavid			
개요	ablecioud		세선	중묘 역세
기록	성명	ablecloud		
저장소	사용자 이름	ablecioud		
네트워킹	그룹	ablecloud		•
포드맨 컨테이너	마지막 로그인	2025. 4. 30. Q‡ 3:47		
가상 머신	옵션	🗌 대화형 비밀번호 허용 안 함 🕐 계정 잠금을 하지 않습니다 .편집		
계정	비밀번호	비밀번호 설정 김제 변경 2025년 8월 8일에서 비밀번호를 변경해야 합니다. 편집		
서비스 🕛	후 디렉토리	/home/ablaclaud		
ABLESTACK		/hin/hab 时2		
도구				
소프트웨어 최신화	승인된 공개 SSH	17		키추가
응용프로그램				
진단 보고서		이 계정에 승인된 공개키가 없습니다.		
커널 덤프				
터미널	로그인 기록			
SELinux				

1. 계정 메뉴를 클릭합니다.

2. 세션을 종료 할 사용자 계정을 클릭합니다.

3. 세션 종료 버튼을 클릭합니다.

• 세션 종료 버튼이 비활성화 되어 있으면 사용자가 시스템에 로그인 되어 있지 않습니다.

사용자 삭제

사용자 삭제는 시스템에서 사용자를 삭제하는 것을 의미합니다. 불필요한 계정을 Cube UI에서 간편하게 삭제가능합니다.

사용자 삭제 하려면 :

root@ ablecube33-1				⑦ 도움말 -	🏟 세션 👻
Q, 검색	계정 > ablecloud				
시스템			ablecloud 삭제		
개요	ablecloud		파일 삭제		신종료 삭제
기록	성명	ablecloud	식제 취소		
저장소	사용자 이름	ablecloud			
네트워킹	그룹	ablecloud			•
포드맨 컨테이너	마지막 로그인	2025. 4. 30. 오후 3:47			
가상 머신	옵션	🗌 대화형 비밀번호 허용 안 함 🕝) 계정 잠금을 하지 않습니다. 편집		
계정	비밀번호	비밀번호 설정 강제 변경	2025년 8월 8일에서 비밀번호를 변경해야 합니다 - 편집		
서비스 🕛	홈 디렉토리	/home/ablecloud			
ABLESTACK	쉘	/bin/bash 변경			
도구					
소프트웨어 최신화	승인된 공개 SSF	H 키			키추가
응용프로그램					
진단 보고서			이 계정에 승인된 공개키가 없습니다.		
커널 덤프					
터미널	로그인 기록				
SELinux					

- 1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
- 2. 삭제 할 사용자 계정을 클릭합니다.
- 3. **삭제** 버튼을 클릭합니다.
 - 삭제된 계정은 영구히 삭제 됩니다.

ABLESTACK Online Docs