

#### ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# OAuth 구성

## OAuth 구성

개요

Mold의 OAuth 메뉴에서는 OAuth 제공자를 설정하여 외부 인증 시스템(Google, GitHub 등)을 사용하여 Mold에 로그인할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

	<u> 알림 제거</u>
ABLESTAC	IK
○ 포털로그인	
只 admin	
۵ <b></b> ه	
국 도에인	
로그인	
Er	-
or	
G Sign in with Google	
© 2021 ABLECLOUD Inc. All Rights Reserved.	

#### 🧭 Note

- OAuth2 활성화 필수: OAuth2 플러그인을 활성화해야 OAuth 구성이 적용됩니다. (글로벌 설정에서 oauth2.enabled 옵션 활성화)
- 제공자 플러그인 설정: 글로벌 설정에서 사용할 플러그인을 google, github 등으로 설정해야 합니다.

#### 목록 조회

등록된 OAuth 제공자가 목록에 표시됩니다. 목록에는 제공자, 활성화 상태, 설명, 클라이언트 ID, 비밀 키, Redirect URI 정보가 포함됩니다.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d
⑦ 대시보드		
△ 컴퓨트 ~	☆ / OAuth 7성 ③ C 업데이트 OAuth 5록 + 김색 Q	
팀 스토리지 🗸		
(후 네트워크 🗸	제공자 💠 활성화 💠 설명 🗘 제공자 클라이언트 ID 💠 비밀키 🌩 Redirect URI 🌩	Ŧ
전 이미지 V	google :  Enabled google oauth 1234567890.apps.googleusercontent.com abcd1234efgh5678ijkl https://mold.example.com/oauth/callback	
무맘 오토메이션 🗸	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 🔢 < 1 > 20 / 쪽 \vee	
🔛 이벤트		
□ 프로젝트		
A: 역할		
A) শাস্ত		
🖻 도메인		
@ 인프라스트럭쳐 ~		
🖞 서비스 오퍼링 🗸		
② 구성 ^		
() 글로벌 설정		
A LDAP 구성		
OAuth 구성		
🗠 백업 저장소		
하이퍼바이저 기능		
🖵 게스트 OS		
√0 게스트 ∩S 매필		101

#### OAuth 등록

OAuth 등록 버튼을 클릭하여 새로운 OAuth 서버를 등록할 수 있습니다.

	K	·프 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×				생성 Y 💽 🗘	AC admin cloud
🕐 대시보드								
○ 컴퓨트	~	☆ / OAuth 구성 ⑦ C 업데이트		OAuth 등록 +				Q
E 스토리지	~							
	J	제공자 수 활성화 수 설명	☆ 제공자 클라이언트 ID	수 비밀 키		Redirect URI		\$   ¥
· ···································	~	google : • Enabled google oauth	OAuth 등록 ③	×	gh5678ijkl	https://mold.example.com	n/oauth/callback	
FB 오토메이션	•	전체 1개 항목 중 1-1표시 < 🚺 > 20/쪽 \vee	* 제공자 ①					
한 이벤트			Name of the provider from the list of OAuth pro	viders supported in Cloud 🗸				
[1] 프로젝트			* 설명 ()					
A: 역할			Description of the OAuth Provider					
AQ শাস্ত			* 제공자 클라이언트 ID 🔅					
中 도메인			Client ID pre-registered in the specific OAuth p	rovider				
			* Redirect URI					
IIII 인프라스트릭처	Ť		Redirect URI pre-registered in the specific OAu	th provider				
🏥 서비스 오퍼링	~		* 비밀 키 ①					
(3) 구성	^		Secret Key pre-registered in the specific OAuth	provider				
() 글로벌 설정				취소 확인				
옷 LDAP 구성								
<ol> <li>OAuth 구성</li> </ol>								
🖻 백업 저장소								
日 하이퍼바이저 기능								
묘 게스트 OS								

1. OAuth 등록 화면에서 다음 항목을 입력합니다.

- 제공자: Mold에서 지원하는 OAuth 제공자를 정확히 선택해야 합니다.
- 설명: 해당 OAuth 설정에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
- 제공자 클라이언트 ID: 해당 OAuth 제공자(예: Google Developer Console 또는 GitHub Developer Settings)에 서 미리 발급받은 클라이언트 ID를 입력합니다.
- 비밀 키: OAuth 제공자 콘솔에서 발급받은 클라이언트 시크릿 키를 입력해야 합니다.

• Redirect URI: OAuth 인증이 완료된 후 Mold로 돌아올 때 사용할 URI로, OAuth 제공자 콘솔에 사전에 등록해야 합니다.

2. 모든 항목을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.

#### OAuth 상세 탭

추가된 OAuth 서버의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.

			생성 🗸 🍋 ָ 🔥 admin cloud
(☆) 대시보드 △ 컴퓨트 ✓	☆ / OAuth 구성 / google ③ C 업데이트		200
티 스토리지 🗸			
에트워크	→ google	설명 google oauth	
조 이미지 🗸		활성화 TTLD	
무금 오토메이션 ·	아이디 때 a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 클라이언트 ID 1224567890 and examinationstant com	
[1] 프로젝트		12.9407.930.3pps.googreger.concent.com	
A: 역할		abcd1234efgh5678ijkl	
<i>হ</i> শাস্থ		Redirect URI https://mold.example.com/oauth/callback	
🔁 도메인			
순 인프라스트럭쳐 ~			
🗂 서비스 오퍼링 🛛 💙			
(2) 구성 ^			
() 글로벌 설정			
段 LDAP 구성			
⊖ OAuth 구성			
▶ 백업 저장소			
🗄 하이퍼바이저 기능			8
🗔 게스트 OS			<b>(</b> )
~0 게스트 ∩S 매핖			

### OAuth 편집

OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭하여 해당 OAuth 정보를 편집할 수 있습니다.

ABLESTACK	프 기본보기		생성 🗸 🕞 🌔 🔊 admin cloud
(2) 대시보드			
○ 컴퓨트			
E 스토리지 🗸			면집
র্তৃ 네트워크 🗸	→ google	설명 google oauth	
조 이미지 🗸		활성화	
	01010	true	
🔛 이벤트	IIII a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 클라이언트 ID 1234567890.apps.googleusercontent.com	
🛄 프로젝트		비밀 키	
<u>요</u> : 역할		abcd1234efgh5678ijkl	
AQ 7173		Redirect URI https://mold.example.com/oauth/callback	
🔁 도메인			
① 인프라스트럭쳐 ~			
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌			
(2) 구성 ^			
()) 글로벌 설정			
옷 LDAP 구성			
⑦ OAuth 구성			
🖻 백업 저장소			
하이퍼바이저 기능			
🗔 게스트 OS			
√0 게스트 ∩S 매핑			(Q)

	프 기본보기	v	생생 🗸 🔀 🇘 🐼 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ㆍ	☆ / OAuth 구성 / google ③ C 업데이트		
E 스토리지 ~			
여 네트워크	→ google	설명 google oauth	
전 이미지 · ·			
무맘 오토메이션 ~	아이디	편집 ⑦ ×	
한 이벤트	a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	설명①	
[1] 프로젝트		google oauth	
A: 역할		재공자 클라이언트 ID①	
<i>হ</i> ি শাস্ত		1234567890.apps.googleusercontent.com	
면 도메인		Redirect URI 🛇	
슈 이프리스트러워 🗸		https://mold.example.com/oauth/callback	
<u> </u>		비밀키	
🖆 서비스 오퍼링 🛛 💙		abcd1234efgh5678ijkl	
<ul><li>(2) 구성</li><li></li></ul>		취소 확인	
() 글로벌 설정			
沒 LDAP 구성			
OAuth 구성     OAuth 구성			
🖻 백업 저장소			
히이퍼바이저 기능			
🛄 게스트 OS			
~ <sup>0</sup> 게스트 OS 매핑			

#### OAuth 제공자 비활성화

OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 제공자 비활성화 버튼을 클릭하여 특정 OAuth 제공자에 대한 보안 문제 발생 시 또는 필요하지 않을 때 일시적 사용을 중단하기 위해 해당 OAuth의 제공자를 비활성화할 수 있습니다.

ABLESTACK	☲ ₪ 기본보기		생성 🗸 🕞 🇘 ሌ admin cloud
↔ 대시보드	슈 / OAuth 국성 / google ⑦ ( C 업데이트)		
			제공자 비활성화
집 스토리지 💙			
🔅 네트워크 🗸 🖌	→ google	설명 google oauth	
지미이 저 🗸		활성화	
무맘 오토메이션 🗸	아이디	true	
[☆♡ 이벤트	(IIII) a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 클라이언트 ID 1234567890.apps.googleusercontent.com	
["] 프로젝트		비밀 키	
A: 역할		abcd1234efgh5678ijkl	
A গান্ত		Redirect URI https://mold.example.com/oauth/callback	
日 도메인			
⑪ 인프라스트럭쳐 🛛 💙			
📩 서비스 오퍼링 🛛 🖌			
(2) 구성 ^			
() 글로벌 설정			
A LDAP 구성			
→ OAuth 구성			
🖻 백업 저장소			
🗄 하이퍼바이저 기능			
🛄 게스트 OS			
√0 게스트 ∩S 매필			<b>*</b>

ABLESTAC	프 1분보기	×	생성 🗸 💽 🗘 🐼 admin cloud
⑦ 대시보드			
○ 컴퓨트	☆ / OAuth 구성 / google ③ C 업데이트		
E 스토리지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
여 네트워크	→ google	설명 apople califb	
		왕신왕 왕신왕	
무맘 오토메이션 .	oloici	true	
11년 이벤트	a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 플라이언트 ID 1234567890.apps.googleusercontent.com	
[" 프로젝트			
토 역할		세송사 비활경와 🕐 💦 🕹	
দ্বি পাষ্য		현재 제공자를 비활성화 하시겠습니까?	
면 도메인			
① 인프라스트럭쳐 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		취소 확인	
📩 서비스 오퍼링			
(2) 구성			
163 글로벌 설정			
段 LDAP 구성			
→ OAuth 구성			
🖆 백업 저장소			
히이퍼바이저 기능			
🛄 게스트 OS			
√ 제스트 OS 매핏			<sup>رې</sup>

### OAuth 삭제

OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 삭제 버튼을 클릭하여 추가된 OAuth 서버를 삭제할 수 있습니다.

	(프 기본보기		생성 🗸 🕞 🌔 🕓 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ~	☆ / OAuth구성 / google ③ C 업데이트		
됨 스토리지 ✓			OAuth 제공자 삭제
여 네트워크 *		설명 google oauth	
지미이 ····································		활성화	
무맘 오토메이션 🗸	아이디	true	
≝v 이벤트	a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 클라이언트 ID 1234567890.apps.googleusercontent.com	
[1] 프로젝트		비밀 키	
<u>요:</u> 역할		abcd1234efgh5678ijkl	
<i>ম</i> ু শান্ত		Redirect URI https://moid.example.com/oauth/callback	
면 도메인			
☆ 인프라스트럭쳐 ✓			
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌			
<ul><li>(2) 구성</li></ul>			
(\$) 글로벌 설정			
灸 LDAP 구성			
<ol> <li>OAuth 구성</li> </ol>			
- 백업 저장소			
하이퍼바이저 기능			
			E2
			<b>\$</b>
~~ 게스트 이오 매필			

ABLESTACK	프 기본보기	v	생성 🗸 📴 🎝 💩 admin cloud
⊘ 대시보드			
△ 컴퓨트 ㆍ	☆ / OAuth 구성 / google ③ C 업데이트		( <b>2</b> ) ( <b>0</b> )
는 스토리지			
🔅 네트워크 🗸 🗸	→ google	설명 control conth	
조 이미지 🗸		guoge daun	
무맘 오토메이션 🗸 🗸	010ICI	true	
11 이벤트	a82ad6af-3593-42fa-b4cd-fa93a2675e9d	제공자 클라이언트 ID 1234567890.apps.googleusercontent.com	
[] 프로젝트			
A: 역할		OAuth 제공자 삭제 ⑦	
Ag /계정		이 게스트 CC를 사패한 것이지 회의됩니요. 시스테 저이 하므로 사과한 스 언스! [1]	
면 도메인			
① 인프라스트럭쳐 ~		취소 확인	
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🗸			
(화 구성 ^			
£03 글로벌 설정			
용 LDAP 구성			
<ul> <li>OAuth 구성</li> </ul>			
관 백업 저장소			
하이퍼바이저 기능			
 그 게스트 OS			
~ 게스트 OS 매핑			1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -

# ABLESTACK Online Docs