

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Object 스토리지

개요

Object 스토리지는 대용량 비정형 데이터를 저장하는 시스템으로, 주로 이미지, 비디오, 로그 파일 등을 관리하는 데 사용됩니다. 데이터는 객체 단위로 저장되며 각 객체는 메타데이터와 고유 식별자를 가집니다. Object 스토리지는 높은 확장성과 고가용성을 제공하고, HTTP 기반의 REST API를 통해 데이터를 쉽게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 ABLESTACK 클라우드 애플리케이션에 서 대용량 파일 저장과 관리가 용이해집니다.

목록 조회

1. Object 스토리지 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 Object 스토리지 목록을 확인하거나 Object 스토리지 추가 버튼을 클릭하여 Object 스토리지를 추가할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	· 기본 보기			생성 🗸 🕞	admin cloud
면 도메인					
① 인프라스트럭쳐 ^	☆ / Object 스토리지 ③ C 업데이트		Object 저장소 추가 + 검색		Q
王 요약					
Zone	이름			☆ 제공자	\$ <u></u>
EB Pod	obj-storage	i http://10.10.22.11:33000		Glue	
品 클러스터					
호스트	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 1 > 20 / 쪽 ∨				
리 기본 스토리지					
☑ 2차 스토리지					
品 Object 스토리지					
♀ 가상 라우터					
ợć 내부 LB					
④ 관리 서버					
• 재난 복구 클러스터					
CPU 소켓					
네 DB/Usage 서버					
PD 알림					
🖆 서비스 오퍼링 🗸					
(한 구성 ~					
EE API 문서					\$

Object 스토리지 추가

1. Object 스토리지 추가 버튼 클릭 하여 Object 스토리지 추가 팝업을 호출합니다.

<i>S</i> o, 계정	·프 기본보기			생성 🗸 🕞 🕻	AC admin cloud
① 도메인 ① 인프라스트럭쳐 ^	☆ / Object 스토리지 ③		Object 저장소 추가 +] 김색		٩
EE 요약	이름	≎ URL	Object 저장소 추가	☆ 제공자	÷ =
EB Pod	obj-storage	: http://10.10.22.11:33000		Glue	
品, 클러스터					
호스트	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 1 > 20 / 쪽 ∨				
팀 기본 스토리지					
2차 스토리지					
品 Object 스토리지					
☞ 시스템 VM					
♀ 가상 라우터					
∝° 내부 LB					
④ 관리 서버					
 ••• 재난 복구 클러스터 					
└── CPU 소켓					
Da 양리					
6월 구성 🗸 🗸					_
∥ 도구 🗸					e
EE API 문서					0

2. Object 스토리지 추가를 위한 항목을 입력합니다.

দ্রি গান্ত	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			생성 ~ [4	admin cloud
 면 도메인 血 인프라스트럭쳐 ^ 	습 / Object 스토리지 ③ C 업데이트		Object 저장소 추가 + 검색		٩
直 요약					
Zone	이름	\$ URL		수 제공자	\$ ¥
BB Pod	obj-storage	: http://10.10.22.11:33000		Glue	
品 클러스터		Object 저장소 추가 ⑦	×		
로 호스트	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 🚺 > 20 / 쪽 🗸				
됨. 기본 스토리지		* 이름			
▶ 2차 스토리지		Object Storage			
음 Object 스토리지		Glue			
		• URL			
🂱 가상 라우터		http://10.10.22.11:33000			
ợg 내부 LB		* 액세스 키			
④ 관리 서버		8HCJY925R8242XRGXBI4			
• 재난 복구 클러스터		* 비밀 키			
CPU 소켓		YLXKNVPWkl8GD9m5ZEYw5XUun5dNUhDl4NQUf5Ym			
Lini DB/Usage 서버			취소 확인		
PD 알림			_		
👌 서비스 오퍼링 🛛 👻					
 한 구성 					
₯ 도구 ~					
印 API 문서					

- 이름 이름을 입력합니다.
- 제공자: 제공자를 선택합니다.
- **URL** URL을 입력합니다.
- **엑세스 키:** 엑세스 키를 입력합니다.
- 비밀키:비밀키를 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 Object 스토리지를 추가합니다.

편집

1. 해당 Object 스토리지 정보를 편집합니다.

দি শহ	<三 〒 기본 보기		생성 🗸 👍 📫 ĸ admin cloud
도메인			
① 인프라스트럭쳐 ^	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ⑦		
EE 요약			Object 저장소 업데이트
Zone		상세 이벤트 코멘트	
BB Pod	obj-storage	-	
品 클러스터		이름 obj-storage	
호스트	0(0)[[]	0/01Cl	
팀 기본 스토리지	(IIII) azoduovi-uozo-4ziv-a ide-03230 ilaucoo	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	
조 2차 스토리지		URL http://10.10.22.11:33000	
LH Object 스토리지		제공자	
		Glue	
♀ 가상 라우터			
∝¦ 내부 LB			
④ 관리 서버			
•• 재난 복구 클러스터			
CPU 소켓			
네 DB/Usage 서버			
Pa 알림			
🖞 서비스 오퍼링 🗸			
(2) 구성 ~			
🎤 도구 🗸			
EE API 문서			\$

• 편집 버튼을 클릭하여 편집 화면을 호출합니다.

ନ୍ତ୍ର 계정	• 기본 보기		ස්ස් 🗸 🖓 🕼 admin cloud
· 도메인	🏠 / Object 스토리지 / obj-storage ③ 🛛 C 업데이트		
 111 요약			
Zone	obj-storage	상세 이벤트 코멘트	
BB Pod		이름	
표 호스트	040ICI	obj-storage ejoj[c]	
됨 기본 스토리지	IIII a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	
🖾 2차 스토리지			
品 Object 스토리지		아름 ① obj-storage	
♀ 가상 라우터		JRL ①	
<\$내부LB		http://10.10.22.11:33000	
④ 관리서버		취소 확인	
⊷ 세만 속구 들더스러 단 CPU 소켓			
<u>네</u> DB/Usage 서버			
PD 알림			
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌			
🕄 구성 🗸 🗸			
∅ 57 ×			
변의 API 문서			

- 수정할 **항목** 을 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 Object 스토리지를 업데이트합니다.

Object 스토리지 삭제

1. 해당 Object 스토리지를 삭제합니다.

<i>ম</i> ু গম্ব		☲ 기본보기		생성 🗸 🎼	admin cloud
도메인					
① 인프라스트럭쳐	^	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ③			20
표표 요약					Object 저장소 삭제
De Zone			상세 이벤트 코멘트		
BB Pod		ob)-storage	_		
品 클러스터			이름 obj-storage		
호스트		0(0)E	0(0[C]		
기본 스토리지		(HH) a2000071-0020-4217-a10e-0323011a0000	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66		
2차 스토리지			URL http://10.10.22.11:33000		
Hand Object 스토리지			제공자		
			Glue		
😵 가상 라우터					
<^ 내부 LB					
④ 관리서버					
• 제난 복구 클러스터					
CPU 소켓					
<u>네</u> DB/Usage 서버					
₽ 알림					
🗂 서비스 오퍼링	~				
(2) 구성	~				
Æ 도구	v				
EE API 문서					ø

• **Object 스토리지 삭제** 버튼을 클릭하여 Object 스토리지 삭제 화면을 호출합니다.

দি শান্ত	프 미본보기		🚜 🗸 🖓 🐼 admin cloud
면 도에인			
命 인프라스트럭쳐 ^	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ⓒ C 업데이트		2 🕑
DD 요약			
Diane Zone	D aki storaga	상세 이벤트 코멘트	
BB Pod			
品 클러스터		obj-storage	
호스트	아이디 배 a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	000[5]	
티 기본 스토리지		a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	
🖾 2차 스토리지			
品 Object 스토리지		Object 서상소 삭제 () X	
		이 Object 저장소를 삭제할 것인지 확인하세요.	
♀ 가상 라우터			
<\$ 내부 LB		취소 확인	
④ 관리서버			
•• 재난 복구 클러스터			
CPU 소켓			
<u>네</u> DB/Usage 서버			
FD 알림			
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌			
🕸 구성 🗸 🗸			
₱ 도구 ∨			
EI API문서			le l

• 확인 버튼을 클릭하여 Pod를 삭제합니다.

상세 탭

1. Object 스토리지에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 Object 스토리지의 이름, 아이디, URL, 제공자 등의 정보 를 확인할 수 있습니다.

오 계정 De Enliel	☞ 기본보기		생성 v 👍 💭 🗚 admin cloud
에 포에진 슈 인프라스트럭쳐 ^	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ③ (C 입데이트)		
IEI 보역 ④ Zone HB Pod 品 클리스터 目 호스트	💾 obj-storage ୦୦୦୮୦	상세 이벤트 코멘트 이름 ob)-storage	
 법 기본스토리지 記 2차스토리지 요 Object 스토리지 ダ 시스템 VM 	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66 URL http://10.10.22.11:33000 제공자 Glue	
 ✓ 가상 라우터 < < → <			
ED CPU 소켓 네프 DB/Usage 서버 F2D 알림			
 ▲ 서비스 오퍼링 ◇ ◇ ◇ ◇ ✓ ◇ ✓ <l< td=""><td></td><td></td><td>a</td></l<>			a
EE API문서			®

이벤트 탭

1. Object 스토리지에 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. Object 스토리지에서 발생한 다양한 액션과 변경 사 항을 쉽게 파악할 수 있습니다.

<i>হ</i> ি সান্ত	<⊑ ☐ 기본보기				I	생성 🗸 🕞 🗯	admin cloud
11 고네건 슈 인프라스트럭처 ^	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ③ C 압데이트						20
Zone RB Pod	☐ obj-storage	상세 이벤트 코멘트					
品 클러스터 日 호스트	იტი ⊏ IIII a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	레벨 수 유형 수 상태	⇔ 사용자 이름	수 계정	≑ 도메인	≑ 생성일	\$ 3
팀 기본 스토리지				No Data			
월 6500 프로구가		전체 0개 항목 중 0-0 표시 < 1 > 10 / 쪽 <					
∝ 내부 LB ⊕ 관리 서버							
 ⊷ 재난 복구 클러스터 ↔ CPU 소켓 							
L述 DB/Usage 서버 Po 알림							
 서비스 모퍼링 * ※ 구성 * 							_
 윤 도구 田 API 문서 (1) 문서 (2) 문서 (3) 문서 							ଞ ଷ୍ଟ

코멘트 탭

1. Object 스토리지에 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 Object 스토리지에 대한 코멘트 정보 를 조회 및 관리할 수 있는 화면입니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	드 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 🗚 admin cloud
도메인	☆ / Object 스토리지 / obj-storage ⑦ C 업데이트		
표 요약			
Zone	A strange	상세 이벤트 코멘트	
88 Pod	DJ-storage	코멘트 (1)	
몷 클러스터	01011		
E 호스트 E 기방 A트리지	a268d67f-b020-4217-a15e-032351fadc66	admin 2025. 4. 1. £≇ 3:11:35	
····································		오브젝트 스토리지 수정	Đ
음 Object 스토리지			
		신제 1 개 양쪽 양 1-1 표시 〈 1 〉	
♀ 가상 라우터		0	
 ≪ 내부 LB 		· 미모추가	
 관리서버 ····································			li li
⊷ 재한 속구 흐디스디		관리자만 표시	보내기
<u>네</u> DB/Usage 서버			
12 알림			
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌			
(향 구성 🗸			
도구 ~			.
印 API문서			1

ABLESTACK Online Docs