

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

데이터 볼륨 가져오 기

데이터 볼륨 가져오기

개요

데이터 볼륨 가져오기 메뉴는 ABLESTACK 클라우드 환경에서 외부에 있는 비관리 데이터 볼륨을 관리형 데이터 볼륨으로 전환 하거나 반대로 관리 볼륨을 비관리 볼륨으로 전환하기 위해 제공되는 기능입니다.

NOTE

- 저장소 풀은 Up 상태여야 합니다.
- 이 기능은 KVM만 지원합니다.

△ 컴퓨트 ~	✓ 正 同 7/본 보기 ✓	생생 🗸 💽 🗘 🐼 admin cloud
팀 스토리지 🗸		
ল 네트워크	☆ / 데이터 볼륨 가져오기 ③ C 업데이트	
전 이미지 · ·		
무맘 오토메이션 🗸	스노르니시 펄떡시 플랑 기적으기 및 친디 에세 볼륨을 가져오거나 비견리 하려는 저장소 풀을 선택하십시오. 저장소 풀은 Up 상태여야 합니다. 이 기능은 KVM만 지원합니다.	
이벤트		
[" 프로젝트		
R: 역할	스토디시 물	
<i>ম</i> ু শাস্ত	범위()	
🔁 도메인	Zone	
① 인프라스트럭쳐 ~	Zone	
🛆 서비스 오퍼링 🛛 🗸	Sone V	
-	스토리지 풀()	
(6) 구성 ·	GlueBlock PS V	
∥ 도구 ^		
↔ 코멘트	비관리 볼륨 ①	발리 볼륨 ① (C) 검색 Q
문 사용량		
다 인스턴스 가져오기-내보내기	파일 명 형식 크기 가상 크기	 이름 상태 유형 계정 VM 이름
더 데이터 볼륨 가져오기	5bf47bd7-05e1-4f33-8c42- 0a3af9b5acd6 raw 53687091200 53687091200	test-clone • Ready DATADISK admin test-clone
දි Webhooks	7-000260 4767 406-0006	200
(B) 할당 🗸 🗸	/622330U-0707-4018-9000- cb069568ac9d raw 107374182400 107374182400	NUP- win2022- ssh-remute- Ready ROOT ROP
EI API 문서	82d8ba80-0ac7-4d10-a680- raw 107374182400 107374182400	ROOT- 32588

기능 및 사용 방법

1. 스토리지 풀 선택 및 비관리 볼륨 조회

- 화면 상단에서 Zone과 스토리지 풀을 선택하여 가져올 비관리 볼륨을 조회합니다.
- 선택한 스토리지 풀에 있는 비관리 데이터 볼륨이 목록으로 표시됩니다.

2. 비관리 볼륨 선택

- ABLESTACK에 의해 제어되지 않는 볼륨입니다.
- 조회된 비관리 볼륨 목록 중에서 필요한 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- 각 볼륨의 파일명, 형식, 크기, 가상 크기 등의 정보를 확인하고 선택합니다.
- 볼륨 가져오기: 비관리 볼륨 섹션에서 볼륨 가져오기는 외부 환경에서 사용하던 디스크를 클라우드 관리형 볼륨으로 전환하 여 중앙 집중적으로 관리할 수 있도록 해주는 기능입니다.

△ 컴퓨트	~	≡	III 기본 보기		×]							생생 🗸 💽 🗘 ሌ admin cloud
몹 스토리지	~		7e2293b0-d757-48fe-908b- cb069568ac9d	raw	107374182400	107374182400		RDP- win2022-	• Decide	2007		202
여미지	×		 82d8ba80-0ac7-4d10-a690- c85fcc7169bb 	raw	107374182400	107374182400		ROOT- 32588	 Ready 	RUUT		KDP
무명 오토메이션	~		Mold-AC	raw	4194304	1048576		ROOT- 32651	Ready	ROOT	edu2-admin5	VM-9c045ff4-3d9d-4bbd-b70a-d5394a16f034
tt 이벤트			MOLD-HB	raw	4194304	1048576	6	ROOT-	Ready	ROOT	edu2-admin2	test-vm-unidia
I 프로젝트 A 역할			a603d8b1-eb5a-4850-baab- 535f1f34d5da	raw	1(볼륨 가져오기			×				
<i>মি</i> ু সাম্ব			c185e585-64d0-4332-b4e8- 4a108cddf4e5	raw	1(도메인, 계정 또는 프로	'젝트 이름을 지정하십시오.			• кеаду	DATADISK	edu2-admin8	
· 도메인	v		cc3c89b3-eeac-4ee5-9b8d- b20bf2d13fb1	raw	10 01=: 82d8ba80-0a	ac7-4d10-a690-c85fcc7169bb			Ready	ROOT	edu2-admin6	nuri-test
🏦 스비스 오퍼링	~		⊖ ccvm	raw	1(계정 유형:			~	Ready	DATADISK	edu2-admin6	nuri-test
🕄 구성	~				디스크 오퍼링: 디스크	오퍼링		~	Ready	DATADISK	admin-ktop	
	^				_		취소	: 확인 32661	Ready	ROOT	edu2-admin5	VM-10dad776-a7c3-491e-ae09-0da70f82d9f4
····) 코멘트 린 사용량								ROOT-	Ready	ROOT	edu2-admin8	nuri-kuri-vm2
① 인스턴스 가져오기-내!	보내기											
III 데이터 볼륨 가져오기		전	체 13 개 항목 중 1-10 표시 < 📋 2 >	Go to			전체	133 개 항목 중 1-1	10표시 < [1 2 3 4	5 ··· 14 >	• 10 / 즉 🗸 Go to
S Webhooks						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						☆ 바관리 볼륨
(년 혈당	×											
EI API 문서												¢

- 선택이 완료되면 우측 하단의 볼륨 가져오기 버튼을 클릭하여 가져오기 작업을 시작합니다.
- 필드 값을 입력 또는 선택합니다.
 - 이름: 가져올 볼륨의 식별자입니다. 비관리 볼륨 목록에서 선택한 볼륨의 이름이 자동으로 표시됩니다.
 - 계정 유형: 가져온 볼륨을 소속시킬 계정을 지정합니다. 도메인 또는 프로젝트 이름을 설정하지 않으면 호출자를 위 해 볼륨을 가져옵니다.
 - 디스크 오퍼링: 볼륨에 할당할 디스크 오퍼링을 선택합니다. 가져온 볼륨의 크기와 요구 사항에 맞는 디스크 오퍼링
 을 지정해야 합니다.
- 가져오기가 완료되면 해당 볼륨은 ABLESTACK에 의해 제어되는 관리 볼륨 목록으로 전환됩니다.
- 4. 비관리 볼륨: 관리 볼륨 섹션에서 비관리 볼륨 기능은 Mold에서의 관리 볼륨을 비관리 볼륨으로 전환할 수 있는 기능입니다.

			7-000050 2757 405-000						000				
스토리지	ř		cb069568ac9d	raw	107374182400	107374182400			win2022-	Deadu	DOOT		000
♡ 네트워크 ☐ 이미지	~		 82d8ba80-0ac7-4d10-a690- c85fcc7169bb 	raw	107374182	볼륨 관리를 취소할지 확인하서 DATA-32658	l요.		iOT- 588	• Ready	ROOT		RUF.
금 오토메이션	~		O MOLD-AC	raw	4194304		취소	확인	ют- 651	Ready	ROOT	edu2-admin5	VM-9c045ff4-3d9d-4bbd-b70a-d5394a16f034
] 이벤트			O MOLD-HB	raw	4194304				ROOT-				
] 프로젝트			a603d8b1-eb5a-4850-baab- 535f1134d5da	raw	107374182400	107374182400			32653	 Ready 	ROOT	edu2-admin2	test-vm-unidia
3 역할			c185e585-64d0-4332-b4e8-						DATA- 32654	Ready	DATADISK	edu2-admin8	
· 계정			4a108cddf4e5	raw	107374182400	107374182400			ROOT-	Boody	ROOT	odu2 odmin6	aud test
) 도메킨 이프라스트러워	v		Cc3c89b3-eeac-4ee5-9b8d- b20bf2d13fb1	raw	107374182400	107374182400			32655	Ready	ROOT	euuz-aumino	nun-test
] 서비스 오퍼링	~		ccvm	raw	1099511627776	1099511627776			DATA- 32655	Ready	DATADISK	edu2-admin6	nuri-test
3 구성	~								DATA- 32658	Ready	DATADISK	admin-ktop	
도구	^								ROOT-	Readv	ROOT	edu2-admin5	VM-10dad776-a7c3-491e-ae09-0da70f82d9f4
💬 코멘트									32661				
🗉 사용량									ROOT- 32671	Ready	ROOT	edu2-admin8	nuri-kuri-vm2
인스턴스 가져오기-내5	신내기												
데이터 볼륨 가져오기		전	1체 13 개 항목 중 1-10 표시 🛛 < 📘 2 🕞	Go to				전체 133	3 개 항목 중 1-10	9표시 < [234	5 ··· 14 >	10/驾 ∨ Go to
S Webhooks						[] 볼륨가	져오기						상 비관리 볼륨
) 할당	~												

- 가상머신과 연결되지 않은 볼륨을 선택합니다.
- 비관리 인스턴스 버튼을 클릭하여 관리 상태를 해제합니다.

ABLESTACK Online Docs